

MEBLE KUCHENNE W ZABUDOWIE. DANE OGÓLNE.

Kolejność czynności .

- **wstępny projekt i wycena.**
- **rezerwacja terminu montażu.**
- **zebranie informacji pod kątem specyfikacji materiałowej, wyceny, i projektu.**
- **zatwierdzenie projektu , podpisanie umowy.**
- **podłączenia elektryczne, gazowe, kominowe, alarmowe**
- **wykończenia ścian i podłóg (kafelkowanie, malowanie, tapetowanie)**
- **montaż zabudowy kuchennej.**
- **podłączenia mediów (wyprowadzenia kominowe, hydrauliczne, itp.)**

Pomiędzy takim sprzętem jak lodówka wolnostojąca, zmywarka, piekarnik, a ścianą - nie ma wolnej przestrzeni instalacyjnej. Wszelkie podłączenia- (gniazdka elektryczne, zasilanie wodne, ujście wodnokanalizacyjne, instalacja gazowa, rewizje kominarskie, itp.) nie powinny znajdować się bezpośrednio za tym sprzętem. Jeśli jest taka możliwość proszę o sfotografowanie, lub zaznaczenie instalacji elektrycznej, alarmowej, wodnej, itp. prowadzonej, pod tynkiem.

Korpusy szafek (materiał)

Korpusy szafek jak i większość pozostałych elementów (półki, cokoły, wieńce, blendy) wykonane są z płyty meblowej firmy Kronopol.

Nielaminowane części płyt meblowych wykończone są obrzeżem PCV 0,5mm, dotyczy to krawędzi płyt widocznych podczas codziennego użytkowania.

Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnych stronach www.kronopol.pl

Fronty szafek (materiał)

Fronty mogą być wykonane z płyty meblowej firmy Kronopol

(jak wyżej), lub z zamawianych osobno formatek MDF zgodnie ze specyfikacją materiałową.

Więcej informacji na stronach

www.meblex.pl

Blaty (materiał) Blaty wykonane są w podobny sposób jak płyty meblowe

jednak powierzchnia zewnętrzna (robocza) jest twardsza i bardziej odporna.

Więcej informacji na stronie

www.kronopol.pl

Okucia

Fronty (drzwiczki) mocowane są na zawiasach puszkowych regulowanych w trzech płaszczyznach na prowadnikach, w systemie Euro 32. Półki zamocowane są na podpórkach z możliwością beznarzędziowej regulacji wysokości montażu, w systemie Euro 32.

Domyślnym kolorem wykończeń i dodatków takich jak: uchwyty, listwy wykończeniowe i łączące blatów, obrzeża blatów, listwy przyblatowe, metalowe nogi stołu itp. jest kolor aluminium. Pozostałe kolory w tym kolory korpusów, blatów, frontów, wybieramy według odpowiednich oryginalnych wzorników.

Zarówno szafki stojące jak i wiszące, po dokonaniu regulacji zazwyczaj skręcane są dodatkowo ze sobą od wewnątrz wkrętami 4/30

Szafki stojące.

Ustawione są na nóżkach montażowych regulowanych o wys. 100 mm zakrytych listwą maskującą (cokołem) o wys. Około 95mm. Na życzenie klienta można zastosować nóżki o wys 150mm, i odpowiednio cokoły o wys około 145mm.

Głębokość szafek to 500 do 505mm. Za szafkami znajduje się tzw. przestrzeń instalacyjna o szer. około 62-68mm.

Szafki kończące szereg zabudowy, lub w innych uzasadnionych sytuacjach mogą posiadać bok "opuszczony" do podłoża.

Szafki kończące szereg zabudowy, lub w innych uzasadnionych sytuacjach mogą posiadać bok "pogłębiony" do ściany (chodzi o zasłonicie przestrzeni instalacyjnej).

Szafki wiszące.

Zawieszane są na zamocowanej do ściany listwie montażowej na zawieszkach regulowanych w trzech płaszczyznach. Standardowa wys to 725 mm. W zależności od sposobu wykończenia ścian dobiera się odpowiedni sposób wykonania szafek.

Szuflady / kosze cargo.

Głębokość szuflad dobierana jest w zakresie od min 300 do max 500 mm , inne głębokości szuflad są dobierane na wniosek klienta- po sprawdzeniu dostępności zakupu.

Najczęściej spotykana kombinacja to (patrząc od góry) kolejno szuflady niskie 3 szt i wysoka 1 szt. Możliwa jest też kombinacja szuflad niska1 szt. i szuflady wysokie 2 szt. oraz kombinacja samych szuflad niskich w ilości 5 szt.

Dostępne rodzaje szafek stojących narożnych. Szafka rogowa głęboka.



*Zalety - zajmuje stosunkowo niewiele miejsca
Wady - utrudniony dostęp do części narożnej*

**Szafka rogowa z
drzwiami
łamanymi
wleczonymi**



Zalety - bardzo dobry dostęp, dobre wykorzystanie wnętrza poprzez kombinację ustawienia prostopadłych półek.

Wady - zajmuje dużo miejsca trudna do zainstalowania w małych kuchniach.

**Potrzebne miejsce na otwarcie
(rozwinięcie dwóch skrzydeł drzwi).**

***Szafka stojąca
rogowa skośna.***



***Zalety - duża pojemność
Wady - utrudniony dostęp przez stosunkowo wąskie drzwi, bardziej
skomplikowany montaż i ułożenie blatów podwyższające pracochłonność i
koszt końcowy zabudowy.***

Dostępne kosze cargo.



Kosz cargo firmy Rejs.

Dostępne kosze cargo.



Kosz cargo wykonany z szuflad typu "metabox".

Rysunek poglądowy rozmieszczenia i wymiarów elementów zabudowy kuchennej w wersji standardowej.

